GOLDBASTIK

# Техническая информация

## Грунтовка многоцелевая «GOLDBASTIK BS 11» (для большинства оснований)

5 кг

10 кг

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- суперконцентрированная;
- обеспечивает сверхвысокую адгезию;
- подходит для проблемных поверхностей;
- для впитывающих, невпитывающих и деревянных оснований;
- может применяться для теплых полов;
- снижает водопоглощение и укрепляет основание;
- после высыхания образует **светло-розовый** оттенок.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Форма выпуска** | концентрат с разбавлением 1:1 или 1:4 |
| **Состав** | водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода |
| **Консистенция** | низковязкая жидкость |
| **Цвет покрытия** | светло-розовый |
| **Плотность** | ок. 1,05 г/см$^3$ |
| **Время полного высыхания*** | на впитывающих основаниях - ок. 1 часа, на невпитывающих основаниях - от 4 до 8 часов |
| **Готовность к эксплуатации** | через 1-8 часов в зависимости от типа поверхности и условий проведения работ |
| **Способ нанесения** | кисть, щетка, валик |
| **Расход рабочего раствора** | на впитывающих, плотных бетонных, асфальтовых и деревянных основаниях: 200-300 г/м$^2$ или 3,5-5 м$^2$/кг; на невпитывающих основаниях: 80-100 г/м$^2$ или 10-12,5 м$^2$/кг |
| **Количество слоев** | 1-2 слоя в зависимости от типа поверхности |

**Отдел продаж (внутренний рынок)**
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

**Отдел продаж (экспорт)**
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

**Отдел по техническому сопровождению**
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

| | |
|---|---|
| **Условия применения** | температура воздуха, грунтовки и основания не ниже +5°С, влажность воздуха менее 80% |
| **Применение** | внутри и снаружи помещений |
| **Морозостойкость** | нет, не допускать замерзания |
| **Пожароопасность** | нет |
| **Гарантийный срок хранения** | 2 года, в заводской невскрытой упаковке |
| **Условия хранения** | при температуре от +5 до +35°С |

* В зависимости от условий проведения работ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Суперконцентрированная многоцелевая грунтовка для подготовки горизонтальных и вертикальных впитывающих и невпитывающих оснований перед нанесением выравнивающих растворов, клеящих смесей для керамических плиток. Также может применяться на деревянных поверхностях, ДВП, ДСП, ОСП (OSB), водо- и влагоустойчивой фанере. Очень эффективна для повышения прочности сцепления последующих слоев с основанием. Может наноситься на проблемные поверхности, такие как полы с остатками трудноудаляемых, водонерастворимых клеев, каменная и керамическая плитка, старые краски и т.п. GOLDBASTIK BS 11 имеет ограниченную влагостойкость, поэтому не может являться гидроизоляционным слоем, однако может использоваться для устройства адгезионных слоев.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°С и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.
2. **Концентрат.** Взболтать и разбавить водой в зависимости от типа поверхности согласно таблице ниже. Равномерно, без пробелов и образования луж нанести рабочий раствор на подготовленное основание кистью, щеткой или валиком.
3. Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. Затвердевшую грунтовку можно удалить растворителем или механическим способом.

***Таб.1 Приготовление рабочего раствора***

| Тип поверхности | Разбавление концентрат:вода | Количество слоев |
|---|---|---|
| Впитывающая (цементно-песчаные, ангидритовые стяжки) | 1:4 | 1-2 слоя с интервалом не менее 1 часа |
| Деревянные поверхности, ДВП, ДСП, ОСП (OSB), водо- и влагоустойчивая фанера | 1:1 | 2 слоя с интервалом не менее 4 часов |
| Невпитывающая (керамические и каменные облицовки, наливной асфальт, старая краска и др.) | 1:1 | 1 слой до полной подсушки (4-8 часов) |
| Плотные бетонные поверхности, основания с существующим слоем водонерастворимого клея, асфальтобетонные покрытия | 1:1 | 1 слой до полной подсушки (4-8 часов) |

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

**Не замораживать!** Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых


ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.*



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com