GOLDBASTIK

Техническая информация

Реагент против льда "Антигололед-соль" «GOLDBASTIK BX 16»

7 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективен до - 15°C;
- экономичное решение для борьбы со льдом;
- разрушает лед и снежный накат;
- для профилактики образования гололеда;
- идеален для использования в домохозяйствах;
- безопасен для человека, домашних животных и растений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Состав	хлорид натрия не менее 95%
Консистенция	гранулы
Способ нанесения	совок
Расход*	от 35 до 150 г/м^2
Условия применения	температура воздуха от 0 до -15°C
Применение	для обработки пешеходных зон, тротуаров, лестничных сходов, пандусов, дорог и улиц
Морозостойкость	да
Пожароопасность	нет
Условия хранения	в крытых помещениях, предохраняя от воздействия влаги, тепла, прямых солнечных лучей
Гарантийный срок хранения	3 года, в заводской невскрытой упаковке

* В зависимости от температуры окружающего воздуха, цели обработки (предупреждение и/или удаление гололедных образований), толщины льда.

Отдел продаж (внутренний рынок)
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки пешеходных зон, тротуаров с твердым покрытием, лестничных сходов, пандусов, а также дорог и улиц в целях профилактики образования гололеда и (или) удаления льда.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистить поверхность от рыхлого снега. Максимально равномерно нанести реагент на обрабатываемую поверхность. После разрушения убрать остатки люда и снега лопатой или щеткой.
2. Рекомендуемый расход реагента в зависимости от погодных условий приведен в таблице.

Расход материала г/м^2 при температуре воздуха °С

Температура воздуха, °С	Профилактика образования льда	Толщина льда 1-5 мм
0...-2°С	70	35
-2...-4°С	70	40
-4...-6°С	75	70
-6...-10°С	100	100
-10...-15°С	150	150

При толщине ледового покрытия более 5 мм и температуре -10°С и ниже обработку следует повторить.

Предупреждение: превышение допустимой концентрации реагента (более 150 г/м^2) приводит к чрезмерному засолению почвы.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить отдельно от пищевых продуктов в крытых помещениях в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор. **Внимание, средство гигроскопично!** Для сохранения потребительских свойств плотно закрывать упаковку после каждого применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза следует обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Не подлежит обязательной государственной регистрации и сертификации.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.

ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com