

# КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ БЫТОВОГО И ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

 **GOLDBASTIK**

Клей напольный  
универсальный  
«NaPol»



Клей напольный  
профи «NaPol»





## Клей напольный универсальный «NaPol»

для бытового, некоммерческого применения  
на впитывающие влагу основания

**Форма выпуска:** готовый к применению.

**Гарантийный срок хранения:** 2 года, в заводской невскрытой упаковке.

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модификаторы реологии.

**Плотность:** около 1,5 г/см<sup>3</sup>.

**Консистенция:** средняя вязкость.

**Способ нанесения:** зубчатый шпатель А2/В1.

**Время высыхания:** не менее 24 часов.

**Расход:** 300 - 500 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от основы).

**Готовность к эксплуатации:** через 72 часа.

**Время подсушки:** 10 - 20 минут.

**Открытое время:** ок. 30 мин.

**Морозостойкость:** да, допускается транспортное замораживание (до 5 циклов).

### Упаковка:

1,3 кг

3 кг

7,5 кг

15 кг

### Преимущества:

- для бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий;
- надежное сцепление и прочный клеевой шов;
- хорошая адгезия к бетону, стяжке, дереву, ДСП;
- эластичен после полного высыхания;
- удобно наносится, не стекает, не капает.

### Назначение:

Дисперсионный акриловый клей на водной основе для приклеивания на сырой клеевой шов бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий на разных подосновах. Применяется для **влаговпитывающих оснований** (бетонные, цементные, деревянные и др.). Для бытового, некоммерческого применения.



## Клей напольный профи «NaPol»

для полукommerческого и бытового применения  
на впитывающие влагу основания

**Форма выпуска:** готовый к применению.

**Гарантийный срок хранения:** 2 года, в заводской невскрытой упаковке.

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модификаторы реологии.

**Плотность:** около 1,5 г/см<sup>3</sup>.

**Консистенция:** средняя вязкость.

**Способ нанесения:** зубчатый шпатель А2/В1.

**Время высыхания:** не менее 24 часов.

**Расход:** 300 - 500 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от основы).

**Готовность к эксплуатации:** через 72 часа.

**Время подсушки:** 10 - 20 минут.

**Открытое время:** ок. 30 мин.

**Морозостойкость:** да, допускается транспортное замораживание (до 5 циклов).

### Упаковка:

3 кг

15 кг

### Преимущества:

- для полукommerческого и бытового ПВХ-линолеума;
- подходит для ковровых напольных покрытий;
- особо прочный и водостойкий клеевой шов;
- эластичен после полного высыхания;
- удобно наносится, не стекает, не капает.

### Назначение:

Дисперсионный акриловый клей на водной основе для приклеивания на сырой клеевой шов ПВХ-линолеума и ковровых покрытий на разных подосновах. Применяется для **влаговпитывающих оснований** (бетонные, цементные, деревянные и др.). Для полукommerческого и бытового применения.

### Отдел продаж (внутренний рынок):



+375 29 395-55-30

+375 29 395-50-11

+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

### Отдел продаж (экспорт):



+375 29 395-55-49

+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

### Отдел по техническому сопровождению:



+375 29 395-50-88



alex@goldbastik.com