LAFARBA 201

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LAFARBA ВД-АК-201 — высокоукрывистая интерьерная краска для долговечной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для нового строительства и обновления поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.

Подходит для подготовленного бетона, газобетона, цементно-волокнистых плит, штукатурки, шпатлёвки, кирпичной кладки и гипсокартона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокая укрывистость для выразительного и однородного цветового решения.
2. Эластичное покрытие с высокой адгезией к основанию.
3. Экономичный материал для комплексной окраски стен и потолков.
4. Белая база с возможностью колеровки под интерьер.
5. Нанесение кистью, валиком или распылением; следующий слой через 2 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа / форма	Водная дисперсия сополимеров, пигмент, наполнители, добавки; готовая к применению
Цвет	Белый; колеруется
Плотность, г/см³	1,5
Нелетучие вещества	Не менее 55%
pH	6,5–9,5
Укрывистость сухого покрытия	Не более 200 г/м²
Расход	Около 300–350 г/м² на 2 слоя
Разбавление водой	До 10% при необходимости
Межслойная выдержка	Не менее 2 часов
Стойкость к воздействию влаги	Не ранее чем через 24 часа
Условия нанесения	+5…+35 °C; влажность воздуха не более 65%
Инструмент	Кисть, валик, пневматическое распыление
Хранение / срок годности	+5…+35 °C; 24 месяца; не замораживать
Упаковка	7,5 кг

* Расход зависит от основания и способа нанесения.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Поверхность должна быть сухой. Удалить пыль, жир, загрязнения, непрочные покрытия, мел и известковые краски. Для качественного и долговечного покрытия рекомендуется предварительно нанести GOLDBASTIK BS 02.

2. Работать при +5…+35 °С и относительной влажности не более 65%. Краску тщательно перемешать до однородности. При необходимости разбавить водой до 10% с учётом способа нанесения.

3. Нанести на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Второй слой наносить не ранее чем через 2 часа. Расход зависит от типа и подготовки основания и способа нанесения.

4. Покрытие приобретает стойкость к воздействию влаги не ранее чем через 24 часа.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить и транспортировать при +5…+35 °С в заводской невскрытой упаковке. Защищать от мороза и прямого солнца. Срок годности — 24 месяца. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой. При попадании на кожу промыть водой.

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Адрес производства: г. Минск, пер. Промышленный, д. 9, корп. 4. Изготовлено в Республике Беларусь.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Голдбастик», Беларусь, 220075,
г. Минск, пер. Промышленный, д. 9, корп. 5
www.goldbastik.com
e-mail: info@goldbastik.com
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30

LAFARBA

Информация основана на испытаниях и практическом опыте изготовителя. Результат зависит от подготовки основания, условий и технологии работ. Изготовитель не отвечает за ущерб вследствие применения не по назначению или нарушения инструкции. За дополнительной консультацией обращайтесь в техническую поддержку GOLDBASTIK. Актуальная информация: www.goldbastik.com.